



**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

## SCHEDA TECNICA RILEVATORE A CONTATTO MAGNETICO TTA SM



Rileva immediatamente l'apertura di porte e finestre, funziona grazie ad un piccolo magnete che, se allontanato dall'unità base, genera l'allarme.

Alimentato da una comune batteria da 9Vdc (tipo telecomando) assicura un'autonomia di oltre 3 anni, disponibile in bianco o marrone, per adattarsi all'estetica di ogni ambiente e colore di serramento.

### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione con pila da 9 volt.

Assorbimento in stand-by 8uA.

Alta immunità ai disturbi dovuti alle radiofrequenze fino a 1 Ghz.

Durata trasmissione di 2 secondi.

Durata ripristino 60 secondi.

Installazione diretta sulla porta, finestra, porte scorrevoli, portoni.

Montati su strutture in ferro, richiedono l'attenta verifica della funzionalità.

Possibilità di connessione al trasmettitore di contatti magnetici cablati.

Led di segnalazione intervento.

Allarme sonoro di batteria scarica.

Frequenza di lavoro 433,92 Mhz.

Portata campo libero 100 mt.

Realizzazione in SMD.

La durata minima della batteria è di 3 anni